

# DuraSeal®

Premium Wood Floor Finishes

## DURACLEAR® POLY

Acabado transparente a base de agua con un único componente

**Más que un piso hermoso.  
Un cliente satisfecho.**

La alternativa confiable. Utilice DuraClear cuando desee un acabado sorprendente, claridad y una mayor protección. Y debido a que es a base de agua, DuraClear es un producto de secado rápido, que cumple con los estándares de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y no deja un mal olor duradero.



ESTE PISO RED OAK CON QUICK COAT NEUTRAL + DURACLEAR SEMI-GLOSS

SOLO PARA USO PROFESIONAL



## DURACLEAR®

Acabado transparente a base de agua con un único componente

### Cuente con DuraClear para obtener excelentes resultados de principio a fin.

Un acabado para pisos a base de uretano, de un único componente, no amarillante y certificado por GREENGUARD, que proporciona una apariencia uniforme en todo momento. DuraClear ofrece una excelente resistencia al rayado, a la humedad y a los productos químicos, y es perfecto para pisos de madera dura de interiores residenciales y comerciales.

- Formulado para usar con la tinta Quick Coat como un sistema completo
- Único componente: sin mezcla, sin desperdicio de producto
- Excelente resistencia al rayado, a la humedad y a los productos químicos
- Fácil aplicación con nivelación y flujo excepcionales
- Excelente cobertura para una mejor eficiencia
- Intervalo de repintado de dos horas para un regreso al servicio más rápido
- Transparencia no amarillenta para una apariencia hermosa y con un buen acabado
- Certificación GREENGUARD para bajas emisiones químicas en interiores
- Cumple con los criterios de Liderazgo en energía y en diseño medioambiental (LEEDS) para materiales de baja emisión
- Limpieza fácil con agua y jabón



### Conocer el sistema.

La tinta DuraSeal® Quick Coat y los acabados a base de agua están certificados según los estándares GREENGUARD para bajas emisiones químicas en la atmósfera interior.



Para obtener más información, visite [greenguard.org](http://greenguard.org)



Desde 1898, generaciones de contratistas han contado con nosotros para entregarles revestimientos para pisos de madera de la más alta calidad. Sabe que la tinta DuraSeal Quick Coat es simplemente la mejor en el mercado.

Y sabemos que solo hay una forma de proteger mejor su tinta Quick Coat: mediante el uso de acabados de alta calidad a base de agua DuraSeal.

Contáctenos hoy para una demostración GRATUITA del producto, visite [duraseal-wb.com](http://duraseal-wb.com)

@durasealwoodfinishes

APARIENCIAS	N.º DE PRODUCTO	UPC	TAMAÑO	CANT. POR CAJA
Satinado	807100000	027426807105	1-galón	4
Semibrillante	807050000	027426807051	1-galón	4
Brillante	807000000	027426807006	1-galón	4

Pula y prepare el piso de acuerdo con los métodos recomendados por la Asociación Nacional de Pisos de Madera (NFA). Consulte la hoja de datos del producto para obtener las instrucciones de preparación y aplicación completas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Transparente
Olor	Amina suave y muy bajo
Sólidos	29% a 33%
Viscosidad	90-155 centipoises
Cobertura	500 ft <sup>2</sup> /gal
Número de capas	Dos a tres
Nivelación	Excelente
Antiespumante	Excelente
COV	125 máximo
Coefficiente de fricción	≥0.5 (aprobado)
Grosor de la película seca	Capa de 1.25 milésimas
Congelación/descongelación estable	No
Vida útil	Dos años
Limpieza	Agua caliente
Mantenimiento	DuraSeal Hardwood Floor Cleaner
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Temperatura de utilización	Temperatura ambiente entre 50 °F y 90 °F, humedad por debajo del 80%
Aplicador	Barra T sintética, rodillo o almohadilla
Certificación GREENGUARD	Sí
Cumplimiento con los criterios LEEDS	Sí
<b>Tiempo de secado (a 77 °F y 50% de humedad relativa)</b>	
Repintado	Dos horas
Tráfico de peatones	24 horas
Regreso al servicio	72 horas
Curado total	Una semana
Muebles y alfombras	Una semana
<b>Nivel de brillo (a 60)</b>	
Satinado	24 +/- 6
Semibrillante	56 +/- 6
Brillante	90 mínimo



[duraseal.com](http://duraseal.com) • 800-364-1359  
Consulte el sitio web para descargar la hoja de datos del producto más reciente.  
© DuraSeal DRSL1284/18 F  
D-1377-0112C

Premium Wood Floor Finishes